

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile moteur Supermotor 15W40 - Lubrital

Avantages

Convient aux applications TIER 3.

Cette huile est recommandée pour les moteurs diesel. Elle assure une excellente performance à la fois dans les moteurs modernes à faible émission et dans les moteurs plus anciens fonctionnant avec des gasoils à haute ou basse teneur en soufre. L'huile SUPERMOTOR est formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'une sélection d'additifs lui permettant de maintenir une viscosité stable malgré la formation de suies et les températures élevées.

Intervalle de vidange

300 heures en conditions réelles.

Spécifications

API CI-4 / CF / SL;
ACEA E3 E7 / B3 B4;
MB 228.3 / 229.1;
MAN M 3275;
VOLVO VDS 3;
MACK EOM plus;
Caterpillar ECF-1a;
Renault RLD-2;
JASO DHD-1;
Detroit diesel DDC 93K215;
CUMMINS CES 20076 / 20077 / 20078;
MTU 2.0;
DEUTZ DQC III;
MACK EOM plus.

Référence	Conditionnement	(L)
13061157		5
13061086		20
13061047		60
13061048		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 16h27



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits