

# FICHE TECHNIQUE

# HUILE

## Huile de transmission et hydraulique THFI SF3 - Lubrital

### Avantages

Cette huile est adaptée à la lubrification des transmissions automatiques, convertisseurs de couple, transmissions hydrostatiques et plus généralement dans toutes les transmissions nécessitant un lubrifiant UTTO. THFI SF3 est aussi conçu pour lubrifier les circuits hydrauliques et de directions assistées ainsi que les

prises de force à embrayage immergé dans l'huile. Cette huile est excellente à basse température (protection des disques de friction contre les risques de collage), ainsi qu'à haute température (protection contre les risques de brouillage ou patinage).

### Caractéristiques

Viscosité à 40°C : 55 cSt.

### Spécifications

API GL4; Allison C4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 06B / 06C / 07B; MASSEY FERGUSSON M1139 M1145; JOHN DEERE JDM J20C / J20D; CASE MS 1204/1209; FORD M2C 134D et M2C 86B/C; CNH MAT 3525/3505; NEW HOLLAND 420A / 410B.

Référence	Conditionnement	(L)
13061092		20
16005401		60
16005443		210
13061119		000

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h39



VITAL.COM  
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois  
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel  
gratuits