

# FICHE TECHNIQUE

# HUILE

## Huile hydraulique Hydro HV46 - Lubrital

### Avantages

Une huile adaptée à tous systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de pressions et de températures élevées. Ce lubrifiant est particulièrement adapté aux engins travaillant à l'extérieur, il permet un démarrage facile à très basse température et un fonctionnement régulier en toutes saisons. L'huile Hydro HV46 couvre une grande variété d'utilisation : du fluide d'avancement hydrostatique jusqu'au fluide pour vérins hydrauliques.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158  
CATEGORIE HV.

### Caractéristiques

Viscosité à 40°C : 48 cSt.

### Spécifications

DIN 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP); Denison HF-2; EATON I-286S.

Référence	Conditionnement	(L)
13061097		20
16005404		60
16005405		210
13061122		000

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 18h02



VITAL.COM  
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois  
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel  
gratuits