

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile hydraulique Hydro HV 32 - Lubrital

Avantages

Une huile hydraulique anti-usure à haut indice de viscosité recommandée pour les groupes hydrauliques industriels ou mobiles demandant une huile de type HV ou HVLP et de grade ISO VG 32.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C : 33.5 cSt.

Spécifications

DIN 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP); Denison HF-2; EATON I-286S.

Valeurs analytiques

Densité : 0.87

Viscosité à 40°C : 33.5 cSt

Viscosité à 100°C : 6.8 cSt

Indice de viscosité : 152

Point découlement : -39°C

Point éclair : 210°C

Référence	Conditionnement	(L)
13061078		20
16005419		60
16005420		210
13061121		000

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 18h00



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits