

# KABEL HYDROMOUSS TF

TRAITEMENT ANTI-MOUSSE HYDROFUGEANT CONCENTRE

## PROPRIETES

Traitement anti-mousse hydrofugeant professionnel.

Produit concentré à diluer.

Anticryptogamique actif sur les mousses, lichens et champignons avec propriété hydrofuge.

Traitement 2 en 1 **curatif et préventif** avec action longue durée (3 à 5 ans selon support).

Démoussage et imperméabilisation simultanés avec destruction durable des mousses, lichens, algues et germes fongiques.

Les ingrédients de cette formulation sont compatibles avec tous les matériaux et surfaces (toitures ardoises ou tuiles, enduits, murs, terrasses, bétons, enrobés, fibrociment, polymères et matériaux du bâtiment).

Non corrosif pour les matériaux et les métaux. S'applique en toutes saisons.

Le support traité peut être peint après élimination de la végétation parasite.

Formulation contenant un hydrofuge de faible masse moléculaire permettant l'imperméabilisation des supports traités et évitant la réapparition des végétations parasites et des humidités anormales.

Compatible avec les toitures en chaume.



## APPLICATIONS - MODE D'EMPLOI

1 litre de produit concentré permet de traiter environ 40 m<sup>2</sup>.

Agiter avant emploi. Diluer 1 litre d'HYDROMOUSS dans 9 litres d'eau.

Appliquer le mélange par temps sec et sans pluie dans les 4 heures après application.

Appliquer uniformément le mélange au pulvérisateur, brosse, rouleau ou motopompe.

En cas de contamination importante, éliminer par grattage les amas végétaux importants.

Le mouillage des mousses et lichens est important car il permet une élimination jusqu'à la racine. Les résidus végétaux disparaissent entre 2 et 10 mois après application selon la nature du support et de la végétation parasite traitée.

Pour un rendu plus rapide, une élimination des résidus par nettoyage haute pression peut être réalisé, dans ce cas, attendre une semaine après l'application. Ne pas rincer dans les 7 jours suivant l'application.

Formulation soluble dans l'eau. Nettoyage du matériel à l'eau.

## COMPOSITION

Ammoniums quaternaires > 35%,

alkyl-siliconate de potassium.

pH 8-9

Densité : 1.1

5 litres de concentré  
=  
50 litres prêt à l'emploi  
=  
200 m<sup>2</sup>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de gel. Protéger les pelouses et les plantations des risques de projections durant l'application du produit.

Port de gants, lunettes de protection et vêtements appropriés durant l'application.

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir les animaux éloignés durant l'application.

Formulation stable dans son conditionnement d'origine et dans les conditions normales de température et de stockage, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Se référer à la fiche de données de sécurité.



## CONDITIONNEMENTS

Jerrican de 5 litres / Carton de 4 jerricans.

Autres conditionnements disponibles : 30 / 60 / 225 / 1000 L.

  
Kabelis

BP 32 - 29610 PLOUIGNEAU  
Tél : 02.98.79.25.25 - Fax : 02.98.79.24.28  
contact@kabelis.fr

  
Kabelis